

Devolvo magic 2 lan starter kit

Code d'article: ITDE8264



Devolvo Magic 2 LAN. Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Consommation électrique typique: 2,8 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,7 W, Tension d'entrée AC: 196 - 250 V. Couleur du produit: Blanc, Certification: CE. Système mobile supporté: Android, iOS. Largeur: 66 mm, Profondeur: 42 mm, Hauteur: 130 mm

€ 139,99

Caractéristiques

Taux de transfert de données (maximum):	2400 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Standards réseau:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Prise de courant intégrée:	Oui
Modulation:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES
Distance de fonctionnement maximum:	500 m
Caractéristiques du filtre:	-22 - -45 dB
Filtre d'amortissement:	2 - 80 MHz
Plug and Play:	Oui
Produits compatibles:	devolvo Magic
Consommation électrique (typicale):	2.8 W
Consommation d'énergie (mode veille):	0.7 W

Tension d'entrée AC:	196 - 250 V
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE):	Oui
Voyants:	Oui
Couleur du produit:	Blanc
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Compatibilité Mac:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Oui
Système mobile supporté:	Android, iOS
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-25 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Largeur:	66 mm
Profondeur:	42 mm
Hauteur:	130 mm
Largeur du colis:	188 mm
Profondeur du colis:	231 mm
Hauteur du colis:	92 mm
Poids du paquet:	790 g
Code du système harmonisé:	85171800
Quantité par paquet:	2 èce(s)
Guide d'installation rapide:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Code du système harmonisé:	85171800